











B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe

230V∼ 50Hz ⊕ ∆ (€ ً\)



460829 (Gewicht: 58gr.)

Sammelbox: 70 Stück

Bauteil von

DEFA Innenraumsteckdose wird in Einzelverpackungen geliefert und ist im DEFA WarmUp Termina und Termina KomfortKit enthalten.

Montage

Bitte beachten Sie die beiliegende Montageanleitung!



PlugIn steckdose

DEFA Innenraumkontakt wird als Steckkontakt im Fahrzeuginnenraum zur Verbindung mit DEFA Innenraumlüftern mit Schuko-Steckern (A) verwendet. Der Innenraumkontakt wird mittels eines DEFA Verlängerungskabels, das durch die Spritzwand in den Motorraum führt, mit dem WarmUp verbunden (B).

DEFA Innenraumkontakt wird mit zwei mitgelieferten Schrauben befestigt.

DEFA AS ist zertifiziert und produziert gemäß folgenden Standards: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Zusätzlich werden alle Kabel und Motorwärmerprodukte gemäß ISO/TS16949:2002 produziert.

Technische spezifikation	
Spannung [V]	250
Strom [A]	10
B/T/H [mm]	54/70/41
Schutzklasse	-
Test und Genehmigung	EN 50066-1 EN 60309-1