



MiniPlug Anschlussleitung 1,5mm²

Warennummer: siehe unten



230V ~ 50Hz CE



Technische Spezifikation

Spannung [V]	250
Sicherungswert [A]	16
Länge [M]	2,5, 3,5, 5,0
MiniPlug [IP] Dichtigkeitsgrad	44
Test & Zulassung	EN 60309-1, EN 60309-2

MiniPlug Anschlussleitung 1,5mm²

DEFA MiniPlug (A) ist ein kleiner spezieller Steckkontakt welcher an der diskreten DEFA MiniPlug Steckdose angeschlossen wird. Die MiniPlug Steckdose ist modernen Fahrzeugfronten angepasst.

Es muss immer eine orig. DEFA Anschlussleitung in Verbindung mit der DEFA MiniPlug Steckdose verwendet werden. Die Anschlussleitung muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Die Anleitung für den Motorwärmer und anderes DEFA Zubehör muss sorgfältig gelesen werden.

Gebrauch

(A) wird an der in der Fahrzeugfront montierten DEFA MiniPlug Steckdose angeschlossen. Die Anschlussleitung nicht durch scharfe Gegenstände, Türen, Motorhaube etc. beschädigt werden. Die Schutzkappe sollte immer aufgesteckt werden wenn die Anschlussleitung nicht benutzt wird.

Wartung / Pflege

Vor und nach der Wintersaison die Kontakte mit Silikonspray behandeln und auf Beschädigungen überprüfen. Die Anschlussleitung darf dabei NICHT an der Steckdose angeschlossen sein.

Warennummer:

460920	Gewicht: 420gr. (Sammelbox bis zu 22 Stück x 2,5m)
460933	Gewicht: 420gr. (Sammelbox bis zu 22 Stück x 2,5m)(eckige Kontakt)
460938	Gewicht: 510gr. (Sammelbox bis zu 22 Stück x 3.5m)
460921	Gewicht: 695gr. (Sammelbox bis zu 12 Stück x 5,0m)

Zulassungen

DEFA ist nach folgenden Standards zertifiziert: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und IATF 16949.



SCAN ME

defa.com