



MiniPlug Xtreme Anschlussleitung 1,5mm²

Artikelnummer: siehe unten



230V ~ 50Hz CE



Technische Spezifikation

Spannung [V]	250
Sicherungswert [A]	16
Länge [M]	2.5 - 5.0
MiniPlug [IP] Dichtigkeitsgrad	44
Test & Zulassung	EN 60309-1, EN 60309-2



SCAN ME

defa.com

MiniPlug Xtreme Anschlussleitung 1,5mm²

DEFA MiniPlug Xtreme Anschlusskabel passend für das DEFA MiniPlug-Eingangskabel bietet eine zuverlässige und gute Verbindung von der Steckdose zum Auto. Das MiniPlug Xtreme Anschlusskabel bleibt bei extrem kalten Temperaturen flexibler als das Standard MiniPlug Anschlusskabel. Das DEFA Xtreme hat zur Unterscheidung eine schwarze Abdeckkappe für den MiniPlug.

Es muss immer eine original DEFA Anschlussleitung in Verbindung mit der DEFA MiniPlug Steckdose verwendet werden. Die Anschlussleitung muss an eine geerdete Steckdose mit Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen mit Fehlerstrom kleiner 30mA angeschlossen werden. Die Anleitung für den Motorwärmer und anderes DEFA Zubehör muss sorgfältig gelesen werden.

Gebrauch

(A) wird an der in der Fahrzeugfront montierten DEFA MiniPlug Steckdose angeschlossen. Die Anschlussleitung nicht durch scharfe Gegenstände, Türen, Motorhaube etc. beschädigt werden. Die Schutzkappe sollte immer aufgesteckt werden wenn die Anschlussleitung nicht benutzt wird.

Wartung / Pflege

Vor und nach der Wintersaison die Kontakte mit Silikonspray behandeln und auf Beschädigungen überprüfen. Die Anschlussleitung darf dabei NICHT an der Steckdose angeschlossen sein.

Artikelnummer:

460955	(2,5m). Gewicht: 309g. (22 Stck x 2,5m pr. Mehrfachverpackung)
460957	(5,0m). Gewicht: 535g. (12 Stck x 5,0m pr. Mehrfachverpackung)

Enthalten in

Die MiniPlug Xtreme Anschlussleitung ist Teil des DEFA WarmUp Systems, ComfortKits und Kabelsatz.

Zulassungen

DEFA ist nach folgenden Standards zertifiziert: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und IATF 16949.