



Bestell-Nr.	V.p.	Arbeitsscheinwerfer für Anbau
		Ultra Beam Standard mit FF Technik Optik für großflächige Bodenausleuchtung. Empfohlener Neigungswinkel: 15° - 20°. Scheinwerferreflektor aus Aluminiumdruckguss mit gehärteter Glasstreuuscheibe verklebt. Schwarzes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit vorstehendem Rand zum Schutz der Streuscheibe. Mit seitlichem Drehgelenkfuß. Befestigungsschraube M10 für Anbau an vertikale Flächen. Drehbereich horizontal 170°, Neigungsbereich vertikal 90°. Lichtaustritt: 83 x 83 mm.
1GA 996 083-011	1	FF-H3-Arbeitsscheinwerfer mit Tülle Schutzart: IP5K4K.
1GA 996 083-001	1	Mit AMP-Steckanschluss und Schutzkappe. Schutzart: IP6K4K und IPX9K.
1GA 998 525-001	1	Ersatzteile: Scheinwerfereinsatz
9GH 993 984-001	1	Schutzkappe für AMP-Steckanschluss
8HG 990 263-001	1	Zubehör: Halter zur Montage an Spiegelarmen Ø 14 - 25 mm
9XD 990 298-001	5	Befestigungswinkel für Vierpunktbefestigung siehe Seite 4.103.
8KB 990 299-001	1	Anschlussleitung, 2 m, für AMP-Steckanschluss mit Schutzkappe
8JD 008 151-011	10	Steckhülsegehäuse für AMP-Steckanschluss
8KW 701 235-033	1	Flachsteckhülsen (100 Stück)
1GA 996 083-021	1	Mit schwenkbarem Bügel für Doppelbestückung, mit Tülle Schutzart: IP5K4K.
1GA 998 525-001	1	Ersatzteile: Scheinwerfereinsatz
		1(2)x12V35W (H3) 8GH 002 090-271 1(2)x12V55W (H3) 8GH 002 090-133 1(2)x24V70W (H3) 8GH 002 090-251