



Bestell-Nr.

Vp.

Arbeitsscheinwerfer für Anbau

Optik für weitreichende Ausleuchtung.

Empfohlener Neigungswinkel: 10° - 20°.
Scheinwerferreflektor aus Stahlblech mit Glasstreu­scheibe verklebt.
Gehäuse aus Stahlblech, mattschwarz beschichtet, mit Handgriff und spritzwassergeschütztem Schalter. Schwenkfuß mit Befestigungswinkel für Vierpunktbefestigung, für stehenden oder hängenden Anbau. Ohne Schwingungs­dämpfung. Neigungsbereich vertikal 130°. Verwendbare Rohr­befestigung und Magnetfuß siehe Seite 4.103. Schutzart: IP5K4K.

Mit Tülle.

Lichtaustritt: Ø 180 mm.

1G8 002 340-001

1

H3-Arbeitsscheinwerfer

1G8 132 233-011

1

Ersatzteile:

Scheinwerfer­ein­satz mit Glashalterahmen

1G8 002 340-011

1

Leicht lösbare Rohr­stutzenbefestigung für Aufsteckzapfen Ø 24 mm, sowie nach Herausnahme der Reduzierhülse aus dem Rohr­stutzen für Norm-Zapfen Ø 30 mm. Verwendbare Stative und Aufsteckrohre siehe Seiten 4.101 und 4.102.

Gummischlauchleitung 2,5 m mit Schwachstromstecker 8JA 001 925-001 (Vp. 2).

Schutzart: IP5K4K.

1G8 132 233-011

1

Ersatzteile:

Scheinwerfer­ein­satz mit Glashalterahmen

- 1x12V35W (H3) 8GH 002 090-271
- 1x12V55W (H3) 8GH 002 090-133
- 1x24V70W (H3) 8GH 002 090-251



1G4 997 033-011

1

7033

Optik für Nahfeldausleuchtung.

Empfohlener Neigungswinkel: 10° - 30°.
Schwarzes Gehäuse aus Kunststoff.
2 Befestigungsschrauben M6.

Lichtaustritt: Ø 140 mm.

H3-Arbeitsscheinwerfer

- 1x12V35W (H3) 8GH 002 090-271
- 1x12V55W (H3) 8GH 002 090-133

