












Bestell-Nr.	V.p.	Für waagerechten Anbau
 		In LED-Technik. Weißes Licht. Grundplatte weiß. 2 Löcher, Ø 5,5 mm, für Befestigungsschrauben. Mit 2 LED. (E17) 0002
2PG 963 639-401 2PG 963 639-411	1 1	Positionsleuchte mit Rückstrahler, ohne Halter, mit 500 mm vergossener Leitung, 24V0,5W mit 5000 mm vergossener Leitung, 24V0,5W
		Rotes Licht. Mit 2 LED. Grundplatte schwarz. (E17) 9808 Schlussleuchte mit Rückstrahler ohne Halter, mit 5000 mm Leitung, 12V0,5W mit 5000 mm Leitung, 24V1,0W
		Gelbes Licht. Mit 2 LED. (E17) 9605 Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler, ohne Halter, mit 500 mm Leitung, 12V0,7W mit 500 mm Leitung, 24V1,3W mit 1500 mm Leitung, 24V1,3W mit 200 mm Leitung, 24V1,3W
		
		Mit Halter und 500 mm Leitung, 12V0,7W 24V1,3W mit 1500 mm Leitung, 24V1,3W
		Mit 2000/500 mm Leitung und abgeschnittenen Enden ohne Halter, 24V1,3W mit Halter, 24V1,3W
		
		Mit 4000/500 mm Leitung und Systemstecker, ohne Halter, 24V1,3W mit Halter, 24V1,3W
		
		Mit 5500/500 mm Leitung und 6,3 mm Flachstecker, ohne Halter, 24V1,3W mit Halter, 24V1,3W
