

Kontakt mit Zukunft



Art. 500023

69.⁰⁰ (A)

Abschliessbar!
Mit Ersatzschlüssel
Max. 24V 100A Dauerbelastung
500A während 5 Sek. (IP63)
Anschlüsse: 2 x M10
Loch-Ø: 29mm, Lochabstand: 90mm



Art. 500020

59.⁰⁰ (A)

Abschliessbar!
Mit Ersatzschlüssel
Max. 24V 75A Dauerbelastung
200A während 5 Sek. (IP61)
Anschlüsse: 2 x M10
Loch-Ø: 24mm, Lochabstand: 39mm

Programmerweiterung Batterietrennschalter



Art. 500009

185.⁰⁰ (A)

Zwei getrennte Ein- und Ausgänge (Bipolar)
Wasserdicht nach IP66
Max. 48V 250A Dauerbelastung
2'500A während 5 Sek.
Anschlüsse: 4 x M10
Loch-Ø: 24mm, Lochabstand: 120mm

Art. 500016

195.⁰⁰ (A)



Sehr robuste Ausführung
Wasserdicht nach IP67
Zusätzliche Schaltung zur Speichererhaltung
24V 350A Dauerbelastung
3'500A während 5 Sek.
Anschlüsse: 2 x M10 und 2 x M6
Einbau-Ausschnitt: 42 x 70mm,
Lochabstand: 65mm

