

CanuFlex

Geflecht-Schlauch mit der überlegenen Abrieb- und Scherfestigkeit

Durch ein Zusammenschieben in Längsrichtung wird er aufgeweitet und kann somit über die Kabel geschoben werden. Dabei passt er sich selbständig den überzogenen Konturen an.



Material: Polyester
 Temperatur: -50°C bis 150°C
 Schmelztemp: 260°C
 Flammhemmend & Halogen frei
 Geprüft: TÜV und UL



Art. **CFLEX/MS**

Metallhalter mit 6 CanuFlex-Boxen

178.⁰⁰ (0)

(im Wert von 305.⁰⁰)

Artikel	Einsatzbereich	per Box	Inhalt	Preis
CFlex5	Ø 5 -> 10 mm	10 m	1 Stk.	34.⁰⁰ (A)
CFlex10	Ø 10 -> 15 mm	10 m	1 Stk.	43.⁴⁰ (A)
CFlex15	Ø 15 -> 27 mm	10 m	1 Stk.	63.⁸⁰ (A)
CFlex20	Ø 20 -> 28 mm	5 m	1 Stk.	36.⁹⁰ (A)
CFlex25	Ø 25 -> 34 mm	5 m	1 Stk.	49.⁰⁰ (A)
CFlex30	Ø 30 -> 37 mm	5 m	1 Stk.	60.⁷⁰ (A)

