

FÜR JEDE ANWENDUNG DAS PASSENDE GERÄT

Leistungsstark und flüsterleise – Die neue 3. Generation der EcoFlow Powerstations

Flüsterleisen Betrieb – selbst bei hohen Leistungen. Egal ob im Haushalt, auf Reisen oder bei Outdoor-Abenteuern: Die EcoFlow Powerstations arbeiten leise und zuverlässig, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Danke stetiger Optimierung und technischem Fortschritt bieten EcoFlow Powerstations Leistung und Komfort.



Maximale Power –
überall und jederzeit!

Tragbar, robust und schnellgeladen: EcoFlow Powerstations bieten Ihnen Energie, wo immer Sie sie brauchen. Falls Sie noch mehr Power benötigen, verfügt die EcoFlow DELTA Pro 3 über einen CEE16/3-Anschluss für Geräte bis zu 4'000 Watt Leistung (230 V, 16 A).



Power Stations für bis zu 4'000 W Leistung,
jetzt auch mit USV-Funktion (je nach Modell)

Energieversorgung für zu Hause, unterwegs oder bei Notfällen. Neu mit USV-Funktion (je nach Modell): Schützt NAS-Systeme, oder Unterhaltungselektronik bei Stromausfall. Schnell aufgeladen und mit moderner LFP-Technologie (LiFePo4). Für Sicherheit, lange Lebensdauer und leisen Betrieb.



Für jeden Einsatz und jedes Abenteuer
die passende Powerstation.

Für jeden Fall die passende Lösung: von der kompakten EcoFlow RIVER 3 bis zur DELTA Pro 3 mit 4 kWh Speicherkapazität und einer maximalen Ausgangsleistung von 4'000 Watt (CEE16/3) bieten wir Ihnen die passenden Powerstationen



ECOFLOW

POWER STATIONS 3. GENERATION

Die Power Stations
für Handwerk und Freizeit

Verbessertes Design und Funktion
für extra leisen Betrieb bis 30 dB

Wechselrichter (reiner Sinus) integriert

MPPT-Solarregler integriert,
direkter Anschluss an Solarpanels

Gleichzeitig Laden und Entladen,
je nach Modell USV Funktion <10 ms

Kann auf drei Arten geladen werden:
Netzanschluss 230 V, 12 - 48 V und Solarenergie

Für Handwerk, Camping, Berghütten, Boote,
Notstrom, E-Bike laden und vieles mehr

Mittels App steuerbar - auch mehrere Boxen



<https://ch.ecoflow.com>

ECOFLOW

POWER STATIONS 3. GENERATION

Die Power Stations
für Handwerk und Freizeit





RIVER 3 Serie				DELTA 3 Serie					
RIVER 3 RIVER 3 UPS	RIVER 3 Plus	RIVER 3 Max	RIVER EB 300 / EB 600	DELTA 3 DELTA 3 Plus	DELTA 3 1500	DELTA 3 EB	DELTA Pro 3	DELTA Pro 3 EB	
Artikelnummer	EFRiver3/EU EFRiver3/UPS/EU	EFRiver3/Plus EFRiver3/Plus/EU EFRiver3/Max EFRiver3/Max/EU	EFRiver3/Max EFRiver3/Max/EU bestehend aus EFRiver3/Plus und EFRiver3/Plus/EB300	EFRiver3/Plus/EB300 EFRiver3/Plus/EB600	EFDelta3/EU EFDelta3/Plus/EU				
Kapazität	245 Wh	Plus: 286 Wh Max: 572 Wh	572 Wh	EB300: 286 Wh EB600: 572 Wh	1'024 Wh	1'536 Wh	1'024 Wh	4'096 Wh	4'096 Wh
AC-Ausgang (X-Boost)	300 W (600 W max)	600 W (1'200 W max)	600 W (1'200 W max)		1'800 W (2'400 W max)			4'000 W (8'000, 400 ms)	
Anzahl AC-Ausgänge	1				1			5 (nutzbar 1)	
DC-Ausgang	1 x 12.6 V, 10 A, 126 W max				1 x 12.6 V, 10 A, 126 W 1 x DC5521 12.6 V, 3 A max			Anderson 1 x 12.6 V 30 A max / 378 W max	
USB-C Anschlüsse	1 x max 100 W			1 x max 140 W	2 x max 100 W 140 W (Plus)	2 x max 100 W		2 x max 100 W	
Aufladen 230 V	max 300 W (3 A max, 230 V)	max 360 W (3 A max, 230 V)	max 360 W (3 A max, 230 V)		max 1'500 W			max 2'500 W (10 A - CH Norm) max 2'900 W (16 A - EU Norm)	
USV/UPS	<20 ms / <10 ms	<10 ms	<10 ms		<10 ms	<15 ms		<10 ms	
Ladezyklen (Batterietyp)	3'000, > 80%, (LFP)				4'000, > 80%, (LFP)	3'000, > 70%, (LFP)	4'000, > 80%, (LFP)	4'000, > 80%, (LFP)	
Einsatztemperaturen	entladen: -10° bis +45° C laden: 0° bis +45° C lagern: +20° bis +30° C				entladen: -10° bis +45° C laden: 0° bis +45° C lagern: +20° bis +30° C				
Car Charger	11 - 30 V, 8A, 100 W max	11 - 55 V, 8 A max, 126 W max	11 - 55 V, 8 A max, 126 W max		12.6 V, 8 A max, 126 W max	12.6 V, 8 A max, 126 W max		12 V, 8 A max 48 V, 20 A max	12 V, 8 A max 48 V, 20 A max
Solar Charger	11 - 30 V, 8 A, 110 W max	11 - 55 V, 8 A max, 220 W max	11 - 55 V, 8 A max, 220 W max		11 - 60 V, 15 A max, 500 W max (2 x 500 max, Plus)	11 - 60 V, 15 A max, 500 W max		HPV: 1'600 W max, 30 - 150 V, 15 A LPV: 1'000 W max, 11 - 60 V, 20 A	
Connectivity	WiFi 2.4GHz, Bluetooth				WiFi 2.4GHz, Bluetooth			WiFi 2.4GHz, Bluetooth	
Gewicht	3.5 kg	4.8 kg	8.4 kg	EB300: 3.6 kg EB600 5.9 kg	12.5 kg	16.5 kg	9.7 kg	51.5 kg	33.5 kg
Abmessungen	255 x 212 x 113 mm	234 x 232 x 146 mm	234 x 232 x 256 mm	EB300: 234 x 224 x 110 mm EB600: 234 x 224 x 158 mm	398 x 200 x 284 mm	400 x 212 x 282 mm	398 x 200 x 198 mm	693 x 341 x 410 mm	694 x 295 x 215 mm