

TCU/FT

Anhänger-Wandler-Einheit 12V auf 24V für Beleuchtung und ABS



Komplette Wandlereinheit für Landwirtschafts-Traktoren 12V auf 24V für Beleuchtung und ABS. Am Eingang sind Stecker und am Ausgang sind Dosen montiert. Parkdosen nehmen bei Nichtgebrauch die freien Stecker auf. Die Einheit ist in einem Edelstahl-Metallträger montiert. Die verwendeten Wandler sind ABS 12-24 und ASV 12-24-6H.

- * **Beinhaltet alle Komponenten für "Anstecken und Losfahren"**
- * **Eingang 1 mit 7-poligem Stecker für die Beleuchtung**
- * **Eingang 2 mit ABS/EBS-Normstecker, 5 Pole belegt**
- * **Ausgang 1 mit 7-poliger 24V "7N"-Dose und 15-poliger 24V-Beleuchtungsdose**
- * **Ausgang 2 mit 7-poliger ABS/EBS-Dose, 5 Pole belegt**
- * **Parkdosen für beide Stecker bei Nichtbenutzung**
- * **Edelstahl-Metallträger, Einheit ist abnehmbar ohne die Schrauben zu entfernen**

<u>Eingangsspannung:</u>	12V nominal
<u>Ausgangsspannung:</u>	24V nominal
<u>Ausgangsleistung 1</u>	Lampen/LEDs: 6x 130W, maximal 500W nominal
<u>Ausgangsleistung 2</u>	ABS/EBS maximal 2 Einheiten
<u>Anschluss Eingang 1:</u>	Beleuchtung, Stecker 12V 7-polig ISO'1724
<u>Anschluss Eingang 2:</u>	ABS, Stecker 12V ISO'7638 5-polig
<u>Anschluss Ausgang 1</u>	Beleuchtung, Steckdose 24V 7-polig ISO'1724 und 15-polig ISO'4091
<u>Anschluss Ausgang 2</u>	ABS/EBS, Steckdose 24V 5-polig ISO'7638
<u>Kabellänge Eingang</u>	Eingang 1 / Eingang 2: je ca. 700mm
<u>Mechanischer Schutz:</u>	Jede Komponente ist eingegossen
<u>Maße</u>	412 x 196 x 100mm Blechträger ohne Dosen
<u>Masse</u>	6,4 kg

Bestellinfo:

TCU/FT