


**Seitliche zusätzliche Fahrtrichtungsanzeiger (Blinkleuchte)**

ECE-R48 § 6.5 und ECE-R6

**Anbringung**  
 ECE-R48 § 6.5.1

 Zulässig für O<sub>2</sub>-, O<sub>3</sub>- und O<sub>4</sub>-Fz. > 9 m Länge.

**Anzahl**  
 ECE-R48 § 6.5.2

Max. 3 Leuchten Kategorie 5 oder 1 Leuchte Kategorie 6 je Fahrzeugseite

**Farbe**  
 ECE-R48 § 5.15

Gelb

**Anbauhöhe**  
 ECE-R48 § 6.5.4.2.1

&gt; 500 mm bis max. 1.500 mm (in Ausnahmefällen bis 2.300 mm)\*.

**Längenbau**  
 ECE-R48 § 6.5.4.3

 Kategorie 5 = gleichmäßig auf die Länge des Anhängers verteilt.  
 Kategorie 6 = zwischen dem 1. und dem letzten Viertel des Anhängers.

**Geom. Sichtwinkel**  
 ECE-R48 § 6.5.5

Horizontal min. 5° bis 60° hinten. Bei Kategorie 5 vertikal ±15°, jedoch bei Anbauhöhen &lt; 750 mm auch 5° nach unten. Bei Kategorie 6 zusätzlich jedoch 30° über und 5° unter der Horizontalen.

**Elektrische Schaltung**  
 ECE-R48 § 6.5.7

Das Aufleuchten muss unabhängig von anderen Leuchten erfolgen. Sie sind auf der gleichen Fahrzeugseite durch dieselbe Betätigungseinrichtung zum Aufleuchten und Erlöschen zu bringen.

**Einschaltkontrolle**  
 ECE-R48 § 6.5.8

Nicht vorgeschrieben

\* Eine Ausnahme ist nur möglich, wenn die Fahrzeuggeometrie den regulären Anbau nicht ermöglicht.